

PRECIOS AUXILIARES

Código	Ud.	Descripción	Precio
m3		Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.	14,04 Eu
m3		Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.	7,01 Eu
kg		Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., montado en zapata, incluso cortes, ferrallado y despuntes.	0,86 Eu
m3		Hormigón preparado de resistencia característica 15 N/mm ² , de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en ambiente normal IIa, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m ³ y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.	71,47 Eu
m3		Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con cemento portland con adición puzolánica (II-Z/35) envasado.	124,14 Eu
m3		Mortero de cemento portland, de dosificación 1:2, confeccionado en obra, a mano con cemento portland II-Z/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 lavada.	105,16 Eu
m3		Mortero de cemento portland, de dosificación M-160a (1:3), confeccionado en obra, a mano con cemento portland II-Z/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 lavada.	95,11 Eu
m3		Mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4), confeccionado en obra, a mano con cemento II-Z/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.	87,74 Eu
m3		Mortero mixto (bastardo) de dosificación 1:1:6, confeccionado en obra y amasado a mano con cemento con adición puzolánica, CEM II/A-P 32.5 R envasado, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada.	110,22 Eu
m3		Mortero mixto (bastardo) de dosificación 1:1:8, confeccionado en obra y amasado a mano con cemento con adición puzolánica, CEM II/A-P 32.5 R envasado, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada.	106,11 Eu
m3		Mortero mixto (bastardo) de dosificación 1:2:10, confeccionado en obra y amasado a mano con cemento con adición puzolánica, II-Z/35 envasado, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada.	126,89 Eu
m3		Mortero mixto (bastardo) de dosificación 1:4:20, confeccionado en obra y amasado a mano con cemento con adición puzolánica, II-Z/35 envasado, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada.	130,23 Eu
m3		HM-10/P/40/IIb, de consistencia plástica, adecuado para vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 40 mm., con cemento (II-Z/35) y asiento en el cono de Abrams de 3 a 5 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 160 l. de capacidad.	61,70 Eu
m3		Hormigón de resistencia característica 15 N/mm ² , de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 250 l. de capacidad.	55,84 Eu
m3		Hormigón de resistencia característica 15 N/mm ² , de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con	

RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN DEL ACUEDUCTO Y MURALLA EN SU TRAZADO POR LA C/ MURALLA

Código	Ud.	Descripción	Precio
		tolerancia ± 1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.	55,91 Eu
m3		Hormigón H-150, de consistencia fluida, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 40 mm., con cemento (II-Z/35) y asiento en el cono de Abrams de 10 a 15 cm., con tolerancia ± 2 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 160 l. de capacidad.	67,58 Eu
m3		Hormigón de resistencia característica 25 N/mm ² , de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ± 1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.	62,17 Eu
m3		Labra de bloque de piedra de caliza compacta en formación de sillares, con un incremento del 10% en concepto de creces de cantera.	216,79 Eu
m3		Escuadrado en obra de bloque de piedra, de dimensiones varias, para posterior tallado y labra.	217,45 Eu
m3		Talla y labra de piedra de sólido escuadrado, de dimensiones varias, para formación de pieza arquitectónica con formas geométricas simples o compuestas.	354,00 Eu
m3		Hormigón en masa HM 20 con árido de tamaño máximo de 40 mm., de consistencia blanda, incluso vibrado, en base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación teórica llena.	63,71 Eu